

LOCTITE®

Épületgépészet



Henkel

ÚJDONSÁGOK

Terostat 81 ragasztó - tömítő



Kiváló minőségű, butilkaucsuk bázisú tömítőszalag erős tapadással és önhegesztő képességgel. Víz - és öregedésállósága nagyon jó, nem tartalmaz korróziót okozó összetevőket.

Terostat Alu FixBand



Nagy tapadási szilárdsággal rendelkező, rugalmas – képlékeny tömítőanyag, egyik oldalán alumínium fóliával. Magas szakítószilárdságú, UV-álló, időjárás-álló. Gáz- és vízszövek szigetelésére alkalmas.

Teromix 6700 kétkomponensű PU ragasztó



Kemény – rugalmas ragasztóanyag egyszerű adagolással: közvetlenül a statikus keverővel ellátott ikerkartusból. Nagyszilárdságú, vegyileg ellenálló. Átfesthető.

Loctite® Teroson 5080 Fix & Repair Tape



3 rétegű extra erős, szakadásálló, 4 bar-ig nyomásálló filmmel bevont ragasztószalag. Felhasználható az autóiparban, vízvezetékserelésben, és mindenütt, ahol gyors eredményre van szükség.

Loctite® Higiéniiai Spray



Fertőtlenítésre és szagtalanításra szolgál a gépkocsi belső terében, klimatizált helyiségekben és hatékony a baktériumok, gombák és vírusok ellen is. Eukaliptusz illatú.

Loctite® 7800 cink spray



Cink spray, amely kiváló katódvédelmet nyújt vasfémeken. Primerként használható festés előtt. Különösen megfelelő hegesztési varrat korrózió elleni védelmére galvanizált alkatrészekben.

Terostat 930 ms polimer, tömítő



Gyors bőrösödési idejű, nem veszélyes anyag. Spatulával felhordható, vagy szórható. Időjárásálló, öregedésálló. Átfesthető, akár nedvesen is.

Terostat 939 ms polimer, tömítő, ragasztó



Kemény-rugalmas ragasztóanyag, amely lehetővé teszi a dinamikus feszültségek kiegyenlítését és a hagyományos kötőelemek részleges vagy teljes helyettesítését. Töltő-anyagként is használható.

Cső- és menettömítés

Loctite® 55 csőmenettömítő zsinór



Biztonságosan felhasználható fém- és műanyagmentes szerelvényekhez. Szerepel a WRC listán ivóvízben való felhasználásra 85 °C-ig, megfelel a BS 6920 előírásoknak.

Loctite® 561 csőmenettömítő stift



Könnyű alkalmazás, folyásmentes. Ajánlott durva fémmenetekhez, ahol szétszerelésre is szükség van.

Loctite® 511 anaerob csőmenettömítő, bontható



Menetes fém- és csőillesztésekhez javasolt víz- és gázrendszerekbe, amikor gyakori szétszerelésre van szükség.

Loctite® 542 hidraulika tömítő



Finommenetes szerelvényekhez hidraulikus és pneumatikus berendezésekben és általában kis szerelvényekhez. 34"-ig alkalmazható anaerob termék.

Loctite® 577 közepes szilárdságú csőmenettömítő



Valamennyi durva fémmenethez javasolt. Megfelel a gyors felvitelre alacsony hőmérsékleten is, például kültéri üzemkarbantartáshoz. Anaerob termék.

Loctite® 5331 csőmenettömítő



Menetes műanyag vagy műanyag/fém szerelvényekre javasolt, amelyek forró vagy hideg vizet szállítanak.

Loctite® 572 csőmenettömítő



Teflontartalmú anaerob csőmenettömítő, lassan keményedik ki, ezért lehetővé teszi a kötések utólagos pozicionálását.

Szerkezeti - és pillanatragasztás

Loctite® Hysol® 3430 A&B fast epoxy



Öt perc fazékidejű, 2-komponensű epoxi ragasztó, amely optikailag átlátszó kötések létrehozására alkalmas. Ideális üveg és dekorációs lapok ragasztásához, általános javításokhoz, barkácmunkákhoz.

Loctite® Hysol® 3450 A&B folyékony fém



Öt perc fazékidejű, 2-komponensű epoxi ragasztó, olyan helyeken alkalmazható, ahol nagy résméretetek vannak. Ideális sérült fémalkatrészek ragasztásához és kitöltéséhez.

Loctite® 401 pillanatragasztó



Általános rendeltetésű pillanatragasztó a legtöbb anyaghoz, köztük műanyag, gumi, fém, karton és fa ragasztásához.

Loctite® 454 pillanatragasztó



Általános rendeltetésű gél pillanatragasztó fémek, kompozitok, fa, parafa, hab, bőr, karton, papír, vakolat és zománcatlan kerámia ragasztására. Függőleges vagy fej feletti felületekhez való használatra javasolt.

Kenés

Loctite® 8031 fűrő-vágó-üregelő spray



Védi és keni a vágószerszámokat megmunkálás közben. Fűrésznél, fűrészelésnél, menetvágásnál acélra és a legtöbb nem vasfém anyagra. Elsősorban rozsdamentes acélra készült.

Loctite® 8040 Freeze & Release



Azonnal lefagyasztja a berágódott, elrozsdásodott alkatrészeket (csavar, anya, csap) -43 °C-ra. Kis idő múlva az alkatrészek könnyen szétbonthatóak.

Loctite® 8201 5 way spray



Old, ken, tisztít. Kiszorítja a vizet és megelőzi a korróziót. Ideális lágy kenőanyagként fémek kenéséhez, emellett könnyű szétserelhetőséget is biztosít.

Tisztítás

Loctite® 7063 zsírtalanító



Tisztítószer általános alkatrészekhez, nem hagy nyomot – ideális ragasztás és tömítés előtt. Kompatibilis fémmel, üveggel, gumival, a legtöbb műanyaggal és festett felülettel.

Loctite® 7850 kéztisztító



Természetes kivonatokat tartalmazó kéztisztító, ásványolajtól mentes. Kiváló bőrápoló szert tartalmaz. Vízzel vagy víz nélkül használható. eltávolítja a szennyeződést, zsírt, kormot és olajat.

Sürgősségi javítóanyagok

Loctite® 3463 mágius fém™



Acéltöltésű kenhető rúd. Nedves felületre tapad, víz alatt is kikeményedik. Vegyi anyagoknak és korróziónak ellenáll. Fazékidő 3 perc, kikeményedés 10 perc. Fúrható, reszelhető és festhető.

Loctite® 5070 csőjavító készlet



Szivárgó csővezetékek ideiglenes/közepes távú javítására. Maximális hőmérséklet 120 °C. A készlet tartalma: védőkesztyű, Loctite® 3463 és uretánnal impregnált üvegszál erősítésű műanyag szalag.

Loctite® 7100 szivárgásjelző



Segíti a mikro- és nagyobb szivárgások jelzését nyomás alatti rendszerekben. Nem okoz korróziót, valamennyi gázzal és gázkeverékkel használható, kivéve a tiszta oxigént.

Aktivátor

Loctite® 7649



Az anaerob anyagok kikeményedését gyorsítja. Segítségével néhány perc után már tudja használni a Loctite®-tal rögzített csavar-kötést, csőmenet-tömítést, felület-tömítést vagy csapágyrögzítést.



Henkel Magyarország Kft.

Henkel Technológiák

Loctite Divízió

1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

Tel: +36-1-372-56-77, Fax: +36-1-372-56-78

loctite.hu@hu.henkel.com

www.loctite.hu